DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S

REF 67700





- Système d'aspiration portable pour l'aspiration sous-glottique
- Poche d'aspiration avec couvercle pour un changement hygiénique réduisant le présence de germes
- Gélifiant intégré pour lier les sécrétions
- Filtre à charbon actif intégré dans l'appareil pour réduire les odeurs
- Affichage numérique en allemand, anglais, français, espagnol, italien, néerlandais
- Possibilité de réglage individuel :
  - Vide : -60 mbar à -300 mbar (par paliers de 10 mbar)
  - Durée d'aspiration : 10 – 60 s (réglage par paliers de 1 seconde)
  - Durée de pause : 3 – 60 min (réglage par paliers de 1 minute)

REF 67717 (en option)



CE 0494

CONTENU

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S **REF 67700**
1 x aspirateur
1 x réceptacle externe « Bag » (1000 ml) **REF 67710**
1 x support de réceptacle externe « Bag » **REF 67712**
1 x poche d'aspiration « OneWay » (1000 ml)
1 x système d'aspiration avec connecteur cannelé (non stérile)
1 x tuyau de connexion du système de réceptacle de sécrétions à usage unique « OneWay » **REF 67713**
1 x bloc d'alimentation **REF 67912**
1 x notice abrégée
1 x mode d'emploi

Disponibles en option :
1 x réceptacle externe « Bag » (1000 ml) **REF 67710**
1 x poche d'aspiration « OneWay » (1000 ml) **REF 67711**
1 x support de réceptacle externe « Bag » **REF 67712**
1 x tuyau de connexion du système de réceptacle de sécrétions à usage unique « OneWay » **REF 67713**
1 x système réceptacle à usage unique (réceptacle externe, poche d'aspiration, support pour réceptacle externe, tuyau de raccordement, tubulure d'aspiration à usage unique avec connecteur cannelé) **REF 67714**
10 x systèmes d'aspiration avec connecteur cannelé (non stérile) **REF 100712-1**
1 x ensemble de changement de système de filtre double DFS® **REF 67716**
1 x support variable DYSSUCTION® Suction Device S **REF 67717**

ANDREAS FAHL Medizintechnik-Vertrieb GmbH • August-Horch-Str. 4a • 51149 Köln • Germany • Phone +49 (0)2203/2980-0 • Fax +49 (0)2203/2980-100 • Mail: vertrieb@fahl.de • www.fahl.com

TD_2.4.1_DASH_67700_DYSsuction_67700_03_FR

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S





APERÇU DES APPAREILS		REF
①	Poignée de transport	
②	Tuyau de raccordement du système de réceptacle de sécrétions à usage unique « OneWay »	67713
③	Raccord pour tubulure d'aspiration	
④	Système d'aspiration avec connecteur cannelé (non stérile) (10 pièces)	100712-1
⑤	Réceptacle externe « Bag »	67710
⑥	Poche d'aspiration « OneWay » (1000 ml) (1 pièces)	67711
⑦	Support de réceptacle externe « Bag »	67712
⑧	Panneau de commande	
⑨	Raccord pour bloc secteur	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Vide	-60 mbar à -300 mbar (par paliers de 10 mbar)
Durée d'aspiration	10 – 60 s (par paliers de 1 seconde)
Durée de pause	3 – 60 min (par paliers de 1 minute)
Puissance d'aspiration du dispositif	max. 8 l/min
Dimensions de l'appareil (h x l x p)	290 x 359 x 130 mm
Poids	2,2 kg
Durée de fonctionnement	En mode secteur : Fonctionnement continu En mode batterie : env. 18 h en fonction de la sollicitation du moteur
Temps de chargement	6 – 7 h lorsque la batterie est vide
Émissions sonores	35 dB (A)
Tension de l'alimentation secteur	100 - 240 V AC à 50-60 HZ

ANDREAS FAHL Medizintechnik-Vertrieb GmbH • August-Horch-Str. 4a • 51149 Köln • Germany • Phone +49 (0)2203/2980-0 • Fax +49 (0)2203/2980-100 • Mail: vertrieb@fahl.de • www.fahl.com

TD_2.4.1_DASH_67700_DYSsuction_67700_03_FR