DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S

REF 67700



REF 67717(optional)



- Tragbares Absauggerät für die subglottische Absaugung
- Absaugbeutel mit Deckel für den hygienischen und keimreduzierten Wechsel
- Integriertes Geliermittel zur Sekretbindung
- Im Gerät integrierter Aktivkohlefilter zur Geruchsbindung
- Digitales Display in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch
- Individuell einstellbar:
  - Vakuum: -60 mbar bis -300 mbar (in 10-mbar-Schritten)
  - Saugdauer: 10 – 60 sek (Einstellung in 1-Sekunden-Schritten)
  - Pausendauer: 3 – 60 min (Einstellung in 1-Minuten-Schritten)

LIEFERUMFANG

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S REF 67700

1 x Absauggerät
1 x Außenbehälter "Bag" (1000 ml) **REF 67710**
1 x Halter Außenbehälter "Bag" **REF 67712**
1 x Absaugbeutel "OneWay" (1000 ml)
1 x Einweg-Absaugschlauch mit Stufenkonnektor (unsteril)
1 x Verbindungsschlauch Einweg-Sekretbehältersystem "OneWay" **REF 67713**
1 x Netzgerät **REF 67912**
1 x Kurzanleitung
1 x Gebrauchsanweisung

Optional erhältlich:

1 x Außenbehälter "Bag" (1000 ml) **REF 67710**
1 x Absaugbeutel "OneWay" (1000 ml) **REF 67711**
1 x Halter Außenbehälter "Bag" **REF 67712**
1 x Verbindungsschlauch Einweg-Sekretbehältersystem "OneWay" **REF 67713**
1 x Einmalbehältersystem (Außenbehälter, Absaugbeutel, Halter für Außenbehälter, Verbindungsschlauch, Einweg-Absaugschlauch mit Stufenkonnektor) **REF 67714**
10 x Einweg-Absaugschlauch mit Stufenkonnektor (unsteril) **REF 100712-1**
1 x Wechselset Doppelfiltersystem DFS® **REF 67716**
1 x Halter variabel DYSsuction Suction Device S **REF 67717**

CE 0494

ANDREAS FAHL Medizintechnik-Vertrieb GmbH • August-Horch-Str. 4a • 51149 Köln • Germany • Phone +49 (0)2203/2980-0 • Fax +49 (0)2203/2980-100 • Mail: vertrieb@fahl.de • www.fahl.com

TD_2.4.1_DASH_67700_DYSsuction_67700_03_DE

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S





GERÄTEÜBERSICHT		REF
①	Tragegriff	
②	Verbindungsschlauch Einweg-Sekretbehältersystem "One-Way"	67713
③	Anschluss Absaugschlauch	
④	Einweg-Absaugschlauch mit Stufenkonnektor (unsteril) (10 Stück)	100712-1
⑤	Außenbehälter "Bag"	67710
⑥	Absaugbeutel "One Way" (1000 ml) (1 Stück)	67711
⑦	Halter Außenbehälter "Bag"	67712
⑧	Bedienfeld	
⑨	Anschluss für Steckernetzteil	

TECHNISCHE DATEN	
Vakuum	-60 mbar bis -300 mbar (in 10-mbar-Schritten)
Saugdauer	10 – 60 sek (in 1-Sekunden-Schritten)
Pausendauer	3 – 60 min (in 1-Minuten-Schritten)
Aggregatsaugleistung	max. 8 l/min
Abmessungen Gerät (H x B x T)	290 x 359 x 130 mm
Gewicht	2,2 kg
Betriebsdauer	Im Netzbetrieb: Dauerbetrieb Im Akkubetrieb: ca. 18 h abhängig von der Beanspruchung des Motors
Ladezeit	6 – 7 h bei leerem Akku
Schallemission	35 dB (A)
Netzspannung Netzgerät	100 – 240 V AC primär bei 50-60 HZ

ANDREAS FAHL Medizintechnik-Vertrieb GmbH • August-Horch-Str. 4a • 51149 Köln • Germany • Phone +49 (0)2203/2980-0 • Fax +49 (0)2203/2980-100 • Mail: vertrieb@fahl.de • www.fahl.com

TD_2.4.1_DASH_67700_DYSsuction_67700_03_DE