DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S

REF 67700



REF 100705-2 (opcional)



- Aspirador portátil para aspiración subglótica
- Bolsa de aspiración con tapa para el cambio higiénico y aséptico del depósito
- Gelificante integrado para aglutinar secreciones
- Filtro de carbón activado integrado en el aparato para reducir los olores
- Pantalla digital en alemán, inglés, francés, español, italiano y neerlandés
- Ajuste individual:
  - Vacío: -60 mbares a -300 mbares (en pasos de 10 mbares)
  - Tiempo de aspiración: 10-60 s (ajuste en pasos de 1 segundo)
  - Duración de la pausa: 3-60 min (ajuste en pasos de 1 minuto)

VOLUMEN DE SUMINISTRO

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S REF 67700

1 aspirador
1 depósito exterior «Bag» (1000 ml) **REF 67710**
1 soporte para depósito exterior «Bag» **REF 67712**
1 bolsa de aspiración «OneWay» (1000 ml)
1 tubo de aspiración desechable con conector escalonado (no estéril)
1 tubo de conexión para el sistema de depósito de secreciones desechable «OneWay» **REF 67713**
1 fuente de alimentación **REF 67912**
1 instrucciones resumidas
1 instrucciones de uso

Opcional:

1 depósito exterior «Bag» (1000 ml) **REF 67710**
1 bolsa de aspiración «OneWay» (1000 ml) **REF 67711**
1 soporte para depósito exterior «Bag» **REF 67712**
1 tubo de conexión para el sistema de depósito de secreciones desechable «OneWay» **REF 67713**
1 sistema de depósito desechable (depósito exterior, bolsa de aspiración, soporte para depósito exterior, tubo de conexión, tubo de aspiración desechable con conector escalonado) **REF 67714**
10 tubos de aspiración desechables con conector escalonado (no estéril) **REF 100712-1**
1 kit de sustitución para sistema de doble filtro DFS® **REF 67716**
1 soporte variable DYSsuction Suction Device S **REF 67717**

CE 0494

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S





RESUMEN DEL APARATO		REF
①	Asa de transporte	
②	Tubo de conexión para el sistema de depósito de secreciones desechable «OneWay»	67713
③	Conexión del tubo de aspiración	
④	Tubo de aspiración desechable con conector escalonado (no estéril) (10 unidades)	100712-1
⑤	Depósito exterior «Bag»	67710
⑥	Bolsa de aspiración «OneWay» (1000 ml) (1 unidad)	67711
⑦	Soporte para depósito exterior «Bag»	67712
⑧	Panel de mando	
⑨	Conexión para transformador de red enchufable	

DATOS TÉCNICOS	
Vacío	-60 mbares a -300 mbares (en pasos de 10 mbares)
Tiempo de aspiración	10-60 s (en pasos de 1 segundo)
Duración de la pausa	3-60 min (en pasos de 1 minuto)
Potencia de aspiración del aparato	máx. 8 l/min
Dimensiones del aparato (Al x An x P)	290 x 359 x 130 mm
Peso	2,2 kg
Autonomía	Con conexión de red: funcionamiento continuo Con batería recargable: aprox. 18 h en función de la carga del motor
Tiempo de carga	6-7 h con batería recargable vacía
Emisión de ruido	35 dB (A)
Tensión de red fuente de alimentación	100-240 VCA primarios a 50-60 HZ

ANDREAS FAHL Medizintechnik-Vertrieb GmbH • August-Horch-Str. 4a • 51149 Köln • Germany • Phone +49 (0)2203/2980-0 • Fax +49 (0)2203/2980-100 • Mail: vertrieb@fahl.de • www.fahl.com

TD_2.4.1_DASH_67700_DYSsuction_67700_03_ES