DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S

REF 67700



REF 67717 (optioneel)



- Draagbaar afzuigapparaat voor subglottische afzuiging
- Afzuigzak met deksel voor hygiënische en kiemarme vervanging
- Geïntegreerd geleermiddel voor het binden van secreet
- In het apparaat geïntegreerd actief koolfilter voor het binden van geuren
- Digitale display in Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands
- Individueel instelbaar:
  - Vacuüm: -60 mbar tot -300 mbar (in stappen van 10 mbar)
  - Zuigtijd: 10 - 60 sec (instelling in stappen van 1 seconde)
  - Pauzeduur: 3 - 60 min (instelling in stappen van 1 minuut)

LEVEROMVANG

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S **REF 67700**

1 x Afzuigapparaat
1 x Buitenreservoir "Bag" (1000 ml) **REF 67710**
1 x Houder buitenreservoir "Bag" **REF 67712**
1 x Afzuigzak "OneWay" (1000 ml)
1 x Secreetreservoir voor eenmalig gebruik met getrapte koppeling (niet-steriel)
1 x Verbindingsslang voor secreetreservoirsysteem voor eenmalig gebruik "OneWay" **REF 67713**
1 x Netvoeding **REF 67912**
1 x Snelstartgids
1 x Gebruiksaanwijzing

Optioneel verkrijgbaar:

1 x Buitenreservoir "Bag" (1000 ml) **REF 67710**
1 x Afzuigzak "OneWay" (1000 ml) **REF 67711**
1 x Houder buitenreservoir "Bag" **REF 67712**
1 x Verbindingsslang voor secreetreservoirsysteem voor eenmalig gebruik "OneWay" **REF 67713**
1 x Reservoirsysteem voor eenmalig gebruik (buitencontainer, afzuigzak, houder voor buitencontainer, verbindingsslang, afzuigslang voor eenmalig gebruik met getrapte koppeling) **REF 67714**
10 x Afzuigslang voor eenmalig gebruik met getrapte koppeling (niet-steriel) **REF 100712-1**
1 x Vervangingsset dubbel filtersysteem DFS® **REF 67716**
1 x Houder variabel DYSsuction Suction Device S **REF 67717**

CE 0494

DYSSUCTION® SUCTION DEVICE S





APPARAATOVERZICHT		REF
①	Draaggreep	
②	Verbindingsslang voor secreetreservoirsysteem voor eenmalig gebruik "OneWay"	67713
③	Koppeling voor afzuigslang	
④	Afzuigslang voor eenmalig gebruik met getrapte koppeling (niet-steriel) (10 stuks)	100712-1
⑤	Buitenreservoir "Bag"	67710
⑥	Afzuigzak "One Way" (1000 ml) (1 stuk)	67711
⑦	Houder buitenreservoir "Bag"	67712
⑧	Bedieningspaneel	
⑨	Contact voor stekker netvoeding	

TECHNISCHE GEGEVENS	
Vacuüm	-60 mbar tot -300 mbar (in stappen van 10 mbar)
Zuigtijd	10 - 60 sec (in stappen van 1 seconde)
Pauzeduur	3 - 60 min (in stappen van 1 minuut)
Zuigkracht aggregaat	max. 8 l/min
Afmetingen apparaat (h x b x d)	290 x 359 x 130 mm
Gewicht	2,2 kg
Bedrijfsduur	Met netvoeding: continubedrijf Met batterijvoeding: ca. 18 uur, afhankelijk van de belasting van de motor
Laadtijd	6 - 7 u bij lege batterij
Geluidsemissie	35 dB (A)
Spanning netvoeding	100 – 240 V AC primair bij 50-60 HZ

ANDREAS FAHL Medizintechnik-Vertrieb GmbH • August-Horch-Str. 4a • 51149 Köln • Germany • Phone +49 (0)2203/2980-0 • Fax +49 (0)2203/2980-100 • Mail: vertrieb@fahl.de • www.fahl.com

TD_2.4.1_DASH_67700_DYSsuction_67700_03_NL