

HUMIDOLIFE®

REF 46445



- ▶ Échangeur de chaleur et d'humidité/nez artificiel (HME : Heat-Moisture Exchanger)
- ▶ Connecteur de 15 mm (UNI) – correspond à toutes les canules trachéales avec connecteur de 15 mm
- ▶ Échangeur d'humidité en cellulose qui garantit une humidification efficace des voies respiratoires jusqu'à 24 heures
- ▶ Le raccord d'alimentation en oxygène (raccord ISO, 6 mm), situé sur le côté du boîtier, permet de fixer une tubulure de raccordement et donc, d'ajouter une source d'oxygène
- ▶ Petit réceptacle intérieur pour le recueil de crachats.
- ▶ Exempt de latex et de DEHP

CONTENU
HUMIDOLIFE
1 x Filtre HME
REF 46445**Caractéristiques techniques**

Volume courant	150 - 1500 ml	Inspiration	
Poids	8,5 g	0,5 l/s:	0,55 Hpa
Longueur	45 mm	1,0 l/s:	1,49 Hpa
Espace mort	16 ml	1,5 l/s:	2,83 Hpa
Perte d'humidité		Expiration	
VT = 250 ml:	11,0 mgH ₂ O/L	0,5 l/s:	0,42 Hpa
VT = 500 ml:	15,4 mgH ₂ O/L	1,0 l/s:	1,18 Hpa
VT = 750 ml:	16,6 mgH ₂ O/L	1,5 l/s:	2,12 Hpa
VT = 1000 ml:	18,7 mgH ₂ O/L		

Produit	VE	REF
HUMIDOLIFE®	50 pièces, conditionnement individuel	46445

CE0476